














testo Saveris™ Aksesuarlar: Harici sıcaklık problemleri

Pt 100	Eklenebilir problemler	Görseller	Ölçüm aralığı	Doğruluk	t99	Ürün kodu
◆	Dayanıklı, Pt100 paslanmaz çelik gıda probu (IP65)	 125 mm Ø 4 mm Sabit bağlantı kablosu 15 mm Ø 3 mm	-50 +400 °C	Sınıf A (-50 to +300 °C), Sınıf B (Kalan ölçüm aralığı)	10 sn	0609 2272
◆	Yassı esnek kablolu Pt100 daldırma probu, kablo uzunluğu 2 metre, IP 54	 60 mm Ø 5 mm 30 mm Ø 3.6 mm	-50 +180 °C	Sınıf A	10 sn	0572 7001
	Pt100 sabit problemler için bağlantı kablosu (4-tel teknolojisi), Kablo uzunluğu: 3m, olası maks. kablo uzunluğu 20m					0554 0213
TC	Eklenebilir problemler	Resimler	Ölçüm aralığı	Doğruluk	t99	Ürün kodu
◆	Sabit prob, paslanmaz çelik, TC K tipi	 40 mm Ø 6 mm Bağlantı kablosu: sabit 1.9 m	-50 +205 °C	Sınıf 2*	20 sn	0628 7533
◆	Yassı esnek kablolu TC daldırma probu, kablo uzunluğu 2 metre, IP 54	 60 mm Ø 5 mm 30 mm Ø 3.6 mm	-40....+ 220 °C	Sınıf 1	7 sn	0572 9001
	Manyetik prob, mıknatıslarla yapışma gücü yaklaşık 20 N, metal yüzeylerde ölçüm için T/C K Tipi	 35 mm Ø 20 mm Sabit kablo	-50 +170 °C	Sınıf 2*	15 0 sn	0602 4792
	Manyetik prob mıknatıslarla yapışma gücü yaklaşık 10N, yüksek sıcaklıkta ve metal yüzeylerde ölçümler için T/C K Tipi	 75 mm Ø 21 mm Bağlantı kablosu: sabit 1.6 m	-50 +400 °C	Sınıf 2*		0602 4892
	Kısaçık tip prob, 5...65 mm çaplı borular için değiştirilebilir ölçüm başı ile birlikte. Kısa süreli ölçüm aralığı 280 °C'ye kadar TC K Tipi	 Bağlantı kablosu: sabit 1.2 m	-60 +130 °C	Sınıf 2*	5 sn	0602 4592
	Velcro şeritli kısaçık tip prob, maks. 120 mm'ye kadar çaplı borularda sıcaklık ölçümü için, Tmaks +120°C, TC K Tipi	 395 mm 20 mm Bağlantı kablosu: sabit 1.5 m	-50 +120 °C	Sınıf 1*	90 sn	0628 0020
	TC adaptör ile termokupıl, esnek, 800mm uzunluğunda, fiberglas, TC K Tipi	 800 mm Ø 1.5 mm	-50 +400 °C	Sınıf 2*	5 sn	0602 0644
	TC adaptör ile termokupıl, esnek, 1500mm uzunluğunda, fiberglas, TC K Tipi	 1500 mm Ø 1.5 mm	-50 +400 °C	Sınıf 2*	5 sn	0602 0645
	TC adaptör ile termokupıl, esnek, 800mm uzunluğunda, fiberglas, TC K Tipi	 1500 mm Ø 1.5 mm	-50 +250 °C	Sınıf 2*	5 sn	0602 0646
	Daldırma ucu, esnek, TC K Tipi	 500 mm Ø 1.5 mm	-200...+1000 °C	Sınıf 1*	5 sn	0602 5792
	Daldırma ölçüm ucu, esnek, havada/çıkış gazlarında ölçümler için (tasfiye fırınları için uygun değildir), TC K Tipi	 1000 mm Ø 3 mm	-200....+1300 °C	Sınıf 1*	4 sn	0602 5693
◆	Saveris radyo ve Ethernet problemler belirli doğruluk sınıflarına bu harici problemler uygulanarak ulaşılmıştır.					

* EN 60584-2 standartlarına göre, hassasiyet sınıflarının belirttikleri; Sınıf 1 -40 +1000 °C (K Tipi), Sınıf 2 -40 +1200 °C (K Tipi), Sınıf 3 -200 to +40 °C (K Tipi).